

neowool

KARTA TECHNICZNA

FACADE T **$\lambda_{0,034}$**

Płyty ze skalnej wełny mineralnej przeznaczone do izolacji termicznej ścian zewnętrznych w bezspoinowych systemach ociepleń ścian (ETICS)

ZASTOSOWANIE: **Izolacje termiczne w budownictwie**NORMA **EN 13162:2012+A1:2015**KOD WYROBU **FACADE T**CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE **1020 - CPR - 010022606**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (DoP) **FACADE T nr 008-DoP-2019/07/01**DEKLAROWANY WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA **$\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$** KLASA REAKCJI NA OGIEŃ **A1**Napężenie ściskające przy 10% odkształceniu **$\geq 10 \text{ kPa}$** Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni TR **$\geq 7,5 \text{ kPa}$** Paroprzepuszczalność **MU1**Krótkotrwała nasiąkliwość wodą **≤ 1**

PARAMETRY				SPOSÓB KONFEKCJI					
Grubość	Dł.	Szer.	Opór cieplny R_D	Paczka			Paleta		
[mm]	[mm]	[mm]	$\text{m}^2\text{K/W}$	sztuk	m^2	m^3	paczek	m^2	m^3
50	1000	600	1,45	8	4,8	0,240	12	57,6	2,880
60*	1000	600	1,75	6	3,6	0,216	12	43,2	2,592
70*	1000	600	2,05	6	3,6	0,252	12	43,2	3,024
80*	1000	600	2,35	5	3,0	0,240	12	36,0	2,880
90*	1000	600	2,60	5	3,0	0,270	12	28,8	2,592
100	1000	600	2,90	4	2,4	0,240	12	28,8	2,880
110*	1000	600	3,20	4	2,4	0,264	12	28,8	3,168
120*	1000	600	3,50	3	1,8	0,216	12	21,6	2,592
130*	1000	600	3,80	3	1,8	0,234	12	21,6	2,808
140*	1000	600	4,10	3	1,8	0,252	12	21,6	3,024
150	1000	600	4,40	2	1,2	0,180	16	19,2	2,880
160*	1000	600	4,70	2	1,2	0,192	16	19,2	3,072
170*	1000	600	5,00	2	1,2	0,204	12	14,4	2,448
180*	1000	600	5,25	2	1,2	0,216	12	14,4	2,592
190*	1000	600	5,55	2	1,2	0,228	12	14,4	2,736
200	1000	600	5,85	2	1,2	0,240	12	14,4	2,880

* grubości na zamówienie - minimum logistyczne 100 m^3 , czas realizacji do uzgodnienia

PAKOWANIE I SKŁADOWANIE Płyty w opakowaniach polietylenowych, termozgrzewalnych na paletach. Produkt przemieszczać z zachowaniem należytej ostrożności, tak aby uniknąć uszkodzeń. Materiał nie powinien być składowany bezpośrednio na ziemi. Należy zabezpieczyć go przed intensywnymi opadami deszczu oraz nawałnicami. Palety mogą być składowane piętrowo tj. dwie naraz, jedna ułożona na drugiej.

Rozmiar palety: szer. 1200 / dł. 2000 / wys. 1400-1430 mm

